



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

Erneuerbare Energien

**Förderbare - automatisch beschickte -
Biomasseanlagen**



Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29
65760 Eschborn

Ansprechpartner

Referat 511-515; 524-525
Telefon: +49 6196 908-625
Telefax: +49 6196 908-777
E-Mail: solar@bafa.bund.de

Bildnachweis

BAFA, Seite 1

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom **11.03.2011** eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.

Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.

Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m ³]	Staub bei Nennlast [mg/m ³]	CO- bei Teillast [mg/m ³]	Pelletöfen
	AEB Energietechnik	Thermo-Air+RT 2	26,0	90,2	83	27	150	
	Agroflamm	Agro 40	50,0	92,6	86	9,9	142	
	Ala Talkkari	Veto 100	88,8	90,7	113	23	283	
	Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60 (Pellets)	48,0	92,1	34	0,6	113	
	Ala Talkkari	Veto Chipmatic 60 (Hackgut)	48,0	91,3	81,5	1,5	130,2	
	ALHTRO UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG)	SCOTTE 15	16,6	90,3	121	15	416	
	Amosol GmbH Systemtechnik	PekaSol Aqua 8,5	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA
	AMR Solar	AMR - KPK 15	16,6	90,3	121	15	416	
	AMR Solar	Bacchus 25	24,4	91,7	28	10	44	
	ARCA	PK 8 Vario.Line	13,5	93,6	128,6	2	429,4	
	ARCA	PKTL 15 Vario.Line	14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
	ARCA	PK 25 Vario.Line	25,0	91,8	13,1	8	50,6	
	ARCA	PK 35 Vario.Line	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	ARCA	PKTL Vario.Line	9,2	92,0	74	20	116	
	ARCA	PK 100 Vario.Line	99,9	94,8	54	11	37	
	ARCE	CIRCLE IDRO J PLUS	14,0	91,5	152	20	449	JA
	Aritherm Oy	Bionet+ 12	12,0	91,0	183	23	447	
	Aritherm Oy	Biomatic+ 20	14,0	91,0	82	34	446	
	Aritherm Oy	Biomatic+ 30	30,0	91,0	38,5	19,6	432,7	
	Aritherm Oy	Biomatic+ 50	45,0	91,0	167	25	231	
	Aritherm Oy	Biomatic+ 20 (20 kW)	20,0	91,0	100	18,3	376	
	Aritherm Oy	Biomatic+ 40 (40 kW)	40,0	93,0	65	22,6	201	
	Arikazan Makina	Caria 12 kW	12,0	93,5	98,9	19,2	95,3	
	Arikazan Makina	Caria 23 kW	23,0	93,2	22,5	22,3	81,4	
	Arikazan Makina	Caria 40 kW	40,0	93,4	152	21,8	243,6	
	Arikazan Makina	Caria 60 kW	60,0	92,8	176	18,4	53,8	
	AS-Solar	AS-CKA 6	8,8	91,0	93	8	457	
	AS-Solar	AS-CKA 10	11,0	93,7	205	24	625	
	AS-Solar	AS-TDA 15	14,9	92,1	29	16	151	
	AS-Solar	AS-TDA 25	25,0	90,7	59	17	151	
	ATTACK	Pellet 20	20,0	92,8	56	22	61	
	ATTACK	Pellet 20 S	20,0	92,8	56	22	61	
	ATTACK	Pellet 30	30,0	90,6	21	16	29	
	ATTACK	Pellet 30 Automatic	30,0	90,6	21	16	29	
	Atmos	P14	14,0	90,3	169	9	172	
	Atmos	P21	19,5	90,3	131	9	172	
	Atmos	P25	24,0	90,2	124	11	225	
	Atmos	D 15 P	14,9	90,4	180	7	167	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen. Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Atmos	D 20 P	22,0	91,1	172	7	446	
	Atmos	D 30 P	29,8	92,4	77	9	165	
	Atmos	D 45 P	45,0	92,5	83	9	129	
	Axiom	Axiom-Varioflame 15	14,9	91,9	123	15	434	
	Axiom	Axiom-Varioflame 25	25,0	91,3	111	10	434	
	BENEKOVterm	R 15	14,0	91,4	135	10	981	
	BENEKOVterm	R 25	23,0	92,7	222	28	261	
	BENEKOVterm	R 50	44,0	92,3	96	15,3	326	
	BET (Bio EnergieTeam GmbH)	Biko Power	14,5	95,7	42	18	111	
	BGF	BGF KPH 15	14,9	90,6	128	15	254	
	BGF	BGF P 15	14,9	91,0	204	10	479	
	BGF	BGF P 25	24,0	90,1	155	10	355	
	BGF	BGF P 35	35,0	91,9	92	13	424	
	Bioflamme	Swebo Ellips	19,6	90,0	116	26	123	
	Biokompakt (Gerlinger)	ECO 50 (Pellets)	48,0	94,4	12	15	58	
	Biokompakt (Gerlinger)	ECO 50 (Hackgut)	46,0	93,6	22	31	89	
	Biokompakt (Gerlinger)	AWK 45 SI (ECO) (Hackgutkessel)	45,0	90,0	156	44	242	
	Biokompakt (Gerlinger)	AWK-ECO 66 (Hackgutkessel)	66,0	91,8	87	32,5	202	
	Biokompakt (Gerlinger)	AWK-ECO 80 (Hackgutkessel)	78,0	92,9	48	26	180	
	Biokompakt (Gerlinger)	AWK-ECO 90 (Hackgutkessel)	98,0	92,1	52	27,5	204	
	Bioofenwerk GmbH	24er	24,0	89,4	230	49	155	
	Bioofenwerk GmbH	54er	54,0	89,4	34	45	247	
	Biotech GmbH	Parvusol "S"	9,2	92,0	74	20	116	
	Biotech GmbH	Parvusol "M"	14,9	93,0	28	18	78	
	Biotech GmbH	Parvusol "L"	25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Biotech GmbH	Parvusol "XL"	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotech GmbH	Parvusol "XL 32"	32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotech GmbH	BIOTECH HZ 35 (Hackgutkessel)	37,0	95,3	63	14	33	
	Biotech GmbH	BIOTECH HZ 50 (Hackgutkessel)	49,9	91,9	11	21	35	
	Biotech GmbH	PZ 15	14,9	94,0	9	5	107	
	Biotech GmbH	PZ 25	25,0	91,8	13	11	83	
	Biotech GmbH	PZ 8 RL	13,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Biotech GmbH	PZ 8 RL	14,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Biotech GmbH	PZ 15 RL	14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
	Biotech GmbH	PZ 25 RL	25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Biotech GmbH	PZ 32 RL	32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotech GmbH	PZ 35 RL	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotech GmbH	PZ 65 RL	64,9	93,4	80	14,1	61	
	Biotech GmbH	PZ 100 RL	99,9	94,8	54	11	37	
	Biotech GmbH	Toplight	9,2	92,0	74	20	116	
	Biotech GmbH	Toplight "M"	14,9	93,0	28	18	78	
	Biotech GmbH	Toplight "M" (MBW)	14,9	93,0	28	18	78	
	Biotech Energietechnik AG	Parvusol "S"	9,2	92,0	74	20	116	
	Biotech Energietechnik AG	Parvusol "M"	14,9	93,0	28	18	78	
	Biotech Energietechnik AG	Parvusol "L"	25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Biotech Energietechnik AG	Parvusol "XL"	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Biotherm	SP 15	14,9	92,0	96	12	238	
	Biotherm	SP 25	23,0	92,2	110	14	238	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Blacksmith Kleinsmidie	Classic	Für den deutschen Markt ist diese Anlage konstruktiv so verändert, dass lediglich eine Notbefeuerung mit Stückholz möglich ist.	18,0	89,4	89	10	93	
	Blacksmith Kleinsmidie	Prima "Combi"	Für den deutschen Markt ist diese Anlage konstruktiv so verändert, dass lediglich eine Notbefeuerung mit Stückholz möglich ist.	22,0	90,5	43	20	61	
	BMHT	Boink S (14 kW)		14,0	94,0	228	16	83	
	BMHT	Boink S (26,6 kW)		26,6	90,1	76	24	129	
	BMHT	OPOP H460		26,8	93,6	41	13	322	
	BMHT	Biocomfort 15		14,9	93,3	125	10	395	
	BMHT	BMHT/DOR		16,6	90,3	121	15	416	
	Bösch	Pyropell		25,0	92,1	116	15	434	
	Brötje	NovoPellet SPK 14		14,7	93,9	33	10	158	
	Brötje	NovoPellet SPK 24B		24,0	92,4	27	9	37	
	Brötje	NovoPellet SPK 28		28,0	94,1	43	10	70	
	Brunner	HKD 4.1 SK mit Pelletmodul (nur Pelletbetrieb)	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger und Stahlblende förderfähig	13,0	92,0	105	17	317	JA
	Brunner	B4("N") mit Pelletmodul (nur Pelletbetrieb)	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger, Abgasgebläse und Stahlblende förderfähig	15,2	94,4	109	12	123	JA
	Brunner	B5 mit Pelletmodul (nur Pelletbetrieb)	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger und Stahlblende förderfähig	14,5	92,9	37	18	288	JA
	Brunner	B6 mit Pelletmodul (nur Pelletbetrieb)	nur mit Pelletmodul, Abgaswärmetauscher als Warmwassererzeuger und Stahlblende förderfähig	14,5	92,9	37	18	288	JA
	Bruns	Single E 15		14,9	90,6	109	17	165	
	Bruns	Single E 25		21,3	90,4	73	15	165	
	Bruns	Single M15		14,9	91,0	204	10	479	
	Bruns	Single M25		24,0	90,1	155	10	355	
	Bruns	Single M35		35,0	91,9	92	13	424	
	Buderus	blueline Pellet_2W		8,0	90,8	250	15	250	JA
	Buderus	Logano SP161-9 kW		9,2	92,0	74	20	116	
	Buderus	Logano SP161-15 kW		14,9	93,0	28	18	78	
	Buderus	Logano SP161-M 15 kW		14,9	93,0	28	18	78	
	Buderus	Logano SP261-15 kW		14,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Buderus	Logano SP261-25 kW		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Buderus	Logano SP261-32 kW		32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Buderus	Logano SP261-35 kW		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Buderus	Logano SP261-65 kW		64,9	93,4	80	14,1	61	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Buderus	Logano SP261-100 kW		99,9	94,8	54	11	37	
	Buderus	SP 131 - 15		14,9	90,5	27	21	37	
	Buderus	SP 241L 15		14,9	90,5	27	21	37	
	Buderus	SP 241L 25		25,0	93,0	52	24	64	
	Buderus	SP 241L 30		30,0	91,7	43	35	79	
	Buderus	Logano SH20 (Hackgutkessel)		19,9	92,2	12	24	155	
	Buderus	Logano SH25		25,0	92,1	19	9	91	
	Buderus	Logano SH35		35,0	91,5	23	17	70	
	Buderus	Logano SH50		49,5	90,6	28	29	39	
	Buderus	Logano SH70		70,0	90,8	22	34	28	
	Buderus	Logano SH90		88,5	91,0	17	39	18	
	Buderus	SP 241K 20		14,9	90,8	1	12	43	
	Buderus	SP 241K 30		25,0	90,6	11	29	9	
	Caminetti Montegrappa sri	14000		11,0	95,0	168	29	459	JA
	Caminetti Montegrappa sri	14100		11,0	95,0	168	29	459	JA
	Caminetti Montegrappa sri	14400		11,0	95,0	168	29	459	JA
	Caminetti Montegrappa sri	15000		14,5	92,7	196	17	414	JA
	Caminetti Montegrappa sri	15100		14,5	92,7	196	17	414	JA
	Caminetti Montegrappa sri	15400		14,5	92,7	196	17	414	JA
	Calimax	PRH 10 04 01 Twist 80/20		10,0	92,7	56	17	109	JA
	Calimax	PRH 10 05 01 Twist		10,0	92,7	56	17	109	JA
	Calimax	PWS 0601-A		6,0	96,4	15	9	124	JA
	Calimax	PWS 1201-A		12,0	94,9	5	11	259	JA
	Cichewicz-kotly (CHT)	pel-lets Futura 25	Bitte beachten Sie: diese Anlage ist lediglich mit dem Gebläsebrenner -PelIX21- förderfähig!	24,4	91,7	28	10	44	
	CN Maskinfabrik	CN 15 Unit		14,9	92,2	48	25	62	
	CN Maskinfabrik	CN 250+CN 25		25,0	91,0	34	17	12	
	CN Maskinfabrik	CN 250+CN 40		46,0	92,0	34	28	4	
	CN Maskinfabrik	CN 250+CN 80		88,0	92,3	158	26	61	
	Coolwex	Coolwex Basic 20		20,0	91,8	35	14	270	
	Coolwex	Coolwex Basic 35		35,0	90,7	101	14	226	
	Coolwex	Coolwex Basic 45		43,0	92,6	243	11	192	
	CORRADI, J S.r.L	JCPH15_D		13,5	93,1	99	19	329	JA
	Costruzioni Meccaniche Paterno S.r.I	Pyros Athena		13,4	90,0	100	22	319	JA
	Costruzioni Meccaniche Paterno S.r.I	Aqa IP02		16,5	92,0	245	14,5	400	JA
	COMPACT	Mod. 15kW		17,0	91,4	12	15	421	
	COMPACT	Mod. 20kW		20,0	91,5	14	17	400	
	COMPACT	Mod. 25kW		25,0	91,6	18	19	366	
	COMPACT	Mod. 30kW		31,0	91,8	22	22	325	
	COMPACT	Mod. 35kW		35,0	91,7	30	22	319	
	COMPACT	Mod. 40kW		40,0	91,5	41	22	312	
	COMPACT	Mod. 45kW		45,0	91,3	51	22	305	
	COMPACT	Mod. 50kW		49,9	91,2	62	22	297	
	COMPACT	Mod. 60kW		62,0	90,8	87	22	280	
	Consolar Sol. Energiesyst. GmbH	LENIUS CP (wassergeführt)		10,0	94,2	164	18	338	JA
	CTC	CK-P20		14,0	90,1	160	17	282	
	CTC	CK-P30		25,0	90,3	141	20	320	
	CTC	CK-P60		60,0	90,4	235	23	232	
	CTC	CTC EcoFlex 15		14,6	92,0	210	23	761	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen. Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
CTM	EcoPellet Maxiflam Blue Emission (16,7kW)		16,7	92,5	149	22	351	JA
CTM	EcoPellet Maxiflam Blue Emission (23,2kW)		23,2	91,4	135	27	143	JA
CTM	EcoPellet Piccolo Blue Emission		14,9	90,6	127	24	250	JA
DAL ZOTTO	VERONICA IDRO 15		14,8	96,9	73	21	290	JA
DAL ZOTTO	VERONICA IDRO 25		23,7	95,8	61	16	290	JA
De Dietrich	FORESTA PHS 110		9,2	92,0	74	20	116	
De Dietrich	FORESTA PHS 115		14,9	93,0	28	18	78	
De Dietrich	FORESTA PHS 125		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
De Dietrich	CPO 8,5		8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA
De Dietrich	CBP 15		14,9	90,4	180	7	167	
De Dietrich	CBP 20		22,0	91,1	172	7	446	
Ecoforest	Hidrocopper Mini		13,6	90,5	192	24	610	JA
Ecoteck Srl	Amalfi		11,0	91,0	186	30	142	JA
Ecoteck Srl	Venezia		11,0	91,0	186	30	142	JA
EcoTec Wärmesystem AB	PE 20		15,0	92,0	96	28	234	
EcoTec Wärmesystem AB	MiniQ 20		20,0	90,0	115	28	311	
Eder	Pellevent M 15		14,9	94,6	49	21	481	
Eder	Pellevent M 22		22,0	95,0	39	19	109	
Eder	Pellevent M 30		29,8	95,5	28	16	79	
EdilKamin	BASIC		18,2	92,7	90,87	21	705	
EdilKamin	OTTAWA		25,4	91,7	242	19	706	
EdilKamin	CALGARY		25,4	91,7	242	19	706	
EdilKamin	ATLANTA		33,0	92,3	156	22	454	
EdilKamin	IDROTECH (ECOIDRO)		11,3	90,1	241	28	205	JA
EdilKamin	IDROFLEXA (ECOIDRO)		11,3	90,1	241	28	205	JA
EdilKamin	Mimi (Melodie Line)		14,5	90,4	220,5	17	453	JA
EdilKamin	Norma (Melodie Line)		14,5	90,4	220,5	17	453	JA
EdilKamin	PRESTIGE		18,0	91,9	189	23,64	216	JA
EdilKamin	ESPRIT		18,0	91,9	189	23,64	216	JA
EdilKamin	MAGIC		18,0	91,9	189	23,64	216	JA
EdilKamin	ADRIA		18,0	91,9	189	23,64	216	JA
EdilKamin	MONTREAL		24,0	93,3	143	15	389	JA
EdilKamin	QUEBEC		24,0	93,3	143	15	389	JA
EdilKamin	TORONTO		24,0	93,3	143	15	389	JA
EdilKamin	BOSTON		33,1	93,2	149	21	419	JA
EdilKamin	DETROIT		33,1	93,2	149	21	419	JA
EdilKamin	MIAMI		33,1	93,2	149	21	419	JA
EdilKamin	Idropellbox		15,7	92,2	176	18	347	JA
Effecta Pannen AB	Effecta Komplet		14,9	90,0	123	24	301	
Effecta Pannen AB	Effecta Solid 20		20,0	90,2	76	49	423	
EKOCENTR Sp.j.	BioPell 15		15,0	90,8	68	16	147	
EKOCENTR Sp.j.	BioPell 25		25,0	91,0	54	24	31	
EKOCENTR Sp.j.	CarboPell 25		25,0	91,8	200	20,9	174	
EKO-VIMAR ORLÄNSKI sp. Z.o.o	ORLIGNO 500		25,0	90,6	174	26	412	
EKO-VIMAR ORLÄNSKI sp. Z.o.o	Orlan Pellet		25,0	90,6	174	26	412	
EKO-VIMAR ORLÄNSKI sp. Z.o.o	Orlingo 400, 16		15,0	89,4	99	20	343	
EKO-VIMAR ORLÄNSKI sp. Z.o.o	Orlingo 400, 30		30,0	91,8	198	40	267	
EKO-VIMAR ORLÄNSKI sp. Z.o.o	ORLINGO Pellet 100 (16 kW)		16,0	91,0	33	5	355	
EKO-VIMAR ORLÄNSKI sp. Z.o.o	ORLINGO Pellet 100 (24 kW)		24,0	90,8	31	6	345	
Elco Shared Services GmbH	Renon 15		14,9	90,7	89	17	175	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	ELEKTROMET	ABH-PHK 20	20,0	90,8	248	15	369	
	ELEKTROMET	EKO-PE 20	20,0	90,8	248	15	369	
	ELEKTROMET	EKO-PE 35	35,0	89,6	142	36,8	169	
	Endress	SI / 80	77,8	90,9	97	43	113	
	Endress	USF-S 75	75,0	91,4	120	40	202	
	Endress	USF-S 100	100,0	91,3	192	38	254	
	Enertech-Giersch	Pellevent M 15	14,9	91,7	151	18	481	
	Enertech-Giersch	Pellevent M 30	29,8	94,4	148	20	203	
	Enertech-Giersch	GPW 10	9,2	92,0	74	20	116	
	Enertech-Giersch	GPW 15	14,9	93,0	28	18	78	
	Enertech-Giersch	GP 15	13,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Enertech-Giersch	GP 25	25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Enertech-Giersch	GP 35	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Enertech-Giersch	GP 32	32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Enertech-Giersch	GP 65	64,9	93,4	80	14,1	61	
	Enertech-Giersch	GP 100	99,9	94,8	54	11	37	
	ENSPA (Energiesparsysteme)	ES-PL 12	12,0	93,5	152	15	123	
	ENSPA (Energiesparsysteme)	ES-PL 23	23,0	93,2	193	15	123	
	ENSPA (Energiesparsysteme)	ES-PL 40	40,0	93,4	82	14	95	
	Enus GmbH	FP-8.0	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA
	ETA	ETA PC 20	20,0	94,3	13,3	7,2	29	
	ETA	ETA PC 25	25,0	95,2	7	5	21	
	ETA	ETA PC 32	32,0	94,5	7	8	21	
	ETA	PU 7 (Pelletunit 7)	7,7	93,4	13	10	134	
	ETA	PU 11 (Pelletunit 11)	11,0	92,5	10	14	134	
	ETA	PU 15 (Pelletunit 15)	14,9	93,5	6	14	29	
	ETA	ETA Hack 20 (Hackgutkessel)	19,9	92,2	24	12	155	
	ETA	ETA Hack 25	25,0	92,2	19	9	91	
	ETA	ETA Hack 35	35,0	91,6	23	17	70	
	ETA	ETA Hack 50	49,5	90,8	28	29	39	
	ETA	ETA Hack 70	70,0	90,9	22	34	28	
	ETA	ETA Hack 90	88,0	91,0	17	39	18	
	ETA	ETA PE-K 35	35,0	94,1	23	6,5	82,6	
	ETA	ETA PE-K 50	49,5	93,5	20	18	76	
	ETA	ETA PE-K 70	70,0	93,4	14,5	20,7	71,4	
	ETA	ETA PE-K 90	93,0	93,2	8	24	66	
	ETA	PE 15	14,9	90,5	27	21	37	
	ETA	PE 25	25,0	93,0	52	24	64	
	ETA	PE 30	30,0	91,7	43	35	79	
	ETA	SH 20 Twin (lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanteil förderfähig)	20,0	92,0	4	11	17	
	ETA	SH 20 Twin (lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanteil förderfähig)	14,9	90,2	1	12	43	
	ETA	SH 26 Twin (lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanteil förderfähig)	26,0	91,5	10	11	13	
	ETA	SH 30 Twin (lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanteil förderfähig)	25,0	90,8	10	29	9	
	EuroGas	Vera	20,4	92,8	117	24	80	
	EVOTHERM	HP 14	14,0	94,9	42	6	114	
	EVOTHERM	HP 20	20,0	93,1	84	8	75	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	EVOTHERM	HP 28	28,0	90,8	138	11	25	
	EVOTHERM	HP 50	49,9	92,4	20	25	250	
	EVOTHERM	HS 15 ECO (Hackgutkessel)	15,0	94,0	50	6	74	
	EVOTHERM	HS 35 ECO (Hackgutkessel)	37,0	95,3	63	14	33	
	EVOTHERM	HS 50 (Hackgutkessel)	49,9	91,9	11	21	35	
	EVOTHERM	EVOTHERM P 50	49,5	96,2	18	7	60	
	Extraflame	Iside Idro	18,4	91,6	65,9	20,2	574,7	JA
	Extraflame	Melinda Idro	14,0	91,9	242	15,7	579	JA
	Extraflame	Duchessa IDRO	12,0	91,2	81	16	628	JA
	Extraflame	Duchessa IDRO Steel	12,0	91,2	81	16	628	JA
	Extraflame	Lucrezia Idro 15	14,8	96,9	73	21	290	JA
	Extraflame	Lucrezia Steel 15	14,8	96,9	73	21	290	JA
	Extraflame	Lucrezia Idro 25	23,7	95,3	148	7,2	169	JA
	Extraflame	Lucrezia Steel 25	23,7	95,3	148	7,2	169	JA
	Extraflame	Comfort Idro	12,6	90,2	187,5	15	675	JA
	Extraflame	Elisir Idro	12,7	91,6	56,5	5,1	564,8	JA
	Extraflame	LP 14	14,0	91,5	60	13	299	
	Extraflame	LP 20	21,0	94,6	37	14,5	330	
	Extraflame	LP 30	30,0	92,0	67	2,6	72	
	Extraflame	TP 15	15,0	93,2	57	21	158	
	Extraflame	TP 23	23,0	91,4	105	16,5	116	
	Extraflame	TC 30	25,0	97,6	203	17	257	
	Extraflame	TP 30	31,0	89,7	154	12	74	
	Feinwerk	PP14,9	14,9	95,0	34	16	48	
	Feinwerk	PP29	29,0	95,1	28	15	30	
	Ferro	TURBO FPW 15 M	14,0	91,5	60	13	299	
	Ferro	TURBO FPW 22 M	21,0	94,6	37	14,5	330	
	Ferro	FPWL 15 K	14,8	96,9	73	21	290	JA
	Ferro	FPWL 15	14,8	96,9	73	21	290	JA
	Ferro	FPWL 20 K	23,7	95,8	61	16	290	JA
	Ferro	FPWL 20	23,7	95,8	61	16	290	JA
	Ferro	FLAMM FPWL 14 D-K	12,0	91,2	81	16	628	JA
	Ferro	FLAMM FPWL 14 D-S	12,0	91,2	81	16	628	JA
	Ferro	FLAMM FPWL 14 COM	12,6	90,2	187,5	15	675	JA
	Ferro	ECOMAT FE 18M	20,0	90,0	115	25	311	
	Ferro	Ferro D 15 P	14,9	90,4	180	7	167	
	Ferro	Ferro D 20 P	22,0	91,1	172	7	446	
	Ferro	Ferro D 30 P	29,8	92,4	77	9	165	
	Ferro	Ferro D 45 P	45,0	92,5	83	9	129	
	Ferro	Bioturbo BT 30	25,0	97,6	203	17	257	
	Ferro	Flamm FPWL20	14,3	94,9	112	28,3	115,6	JA
	Fire Fox	Fire Fox ENP 10	10,3	92,0	193	22	281	
	Fire Fox	Fire Fox ENP 15	14,9	91,8	82	15	123	
	Fire Fox	Fire Fox ENP 18	18,0	91,8	82	15	123	
	Fire Fox	Fire Fox ENP 25	25,2	93,3	18	14	95	
	Fire Fox	Fire Fox ENP 35	35,0	92,8	13	15	86	
	Fire Fox	Pel Camino PC 11	11,0	91,8	140	28	353	JA
	Fire Fox	Pel Camino PC 13	13,0	90,5	163,7	28	480	JA
	Fire Fox	Fire FoxPK 10	11,2	91,1	61	11	174	
	Fire Fox	Fire FoxPK 15 - V2	14,9	94,7	106	17	355	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]
Fire Fox	Fire FoxPK 25 - V2		25,0	92,6	151	16	224	
Fire Fox	Fire FoxPK 45		45,0	91,9	154	7	255	
Fire Fox	Fire FoxPK 90		90,0	93,0	145	8	49	
Fireplace	K 2940 Primo (mit Abgaswärmetauscher)		8,0	90,5	232	24	443	JA
Fischer	PX15		15,2	93,7	83	13	122	
Fischer	PX25		23,8	92,7	73	12	143	
Fischer	PX 35		35,0	94,5	15	12	144	
Fischer	PX50		50,0	95,0	24	9	96	
Fischer	HSU 35 ECO (Hackgutkessel)		37,0	95,3	63	14	33	
Fischer	HSU 50 (Hackgutkessel)		49,9	91,9	11	21	35	
Fischer	HSU 50 ECO (Hackgutkessel)		49,9	91,9	11	21	35	
Fischer	PSU 28		28,0	90,8	138	11	25	
Fischer	PSU 28 ECO		28,0	90,8	138	11	25	
Fischer	PSU 50 ECO		49,5	96,2	18	7	60	
Fischer	HSU 45 Turbo (Hackgutkessel)		45,0	90,0	156	44	242	
Fischer	HSU 90 Turbo (Hackgutkessel)		98,0	89,0	69	34	318	
Fischer	Pelletra S 14		13,2	91,3	52	12	224	
Fischer	Pelletra X 14		13,2	91,3	52	12	224	
Fischer	Pelletra S 23		22,8	91,7	31	21	77	
Fischer	Pelletra X 23		22,8	91,7	31	21	77	
Fischer	Pelletra 15 K		14,9	90,1	53	29	192	
Forster	FK 12 PE		12,8	93,7	206	28	129	
Forster	FK 30 PE		28,0	90,2	84	23	165	
Forster	FK 40 PE		40,0	91,3	82	18	91	
Fröling	Pelletherm P2-10		14,9	91,0	99	16	407	
Fröling	Pelletherm P2-15		14,9	91,0	99	16	407	
Fröling	Pelletherm P2-20		20,0	91,6	107	15	421	
Fröling	Pelletherm P2-25		25,0	92,1	116	15	434	
Fröling	P4 Pellet 8		10,5	91,6	35	20	113	
Fröling	Brennwertkessel P4 Pellet 8	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	10,5	104,8	19	14	12	
Fröling	Brennwertkessel P4 Pellet 15	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	14,9	103,8	21,5	13,5	12	
Fröling	Brennwertkessel P4 Pellet 20	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	20,0	105,1	19	10	13	
Fröling	Brennwertkessel P4 Pellet 25	Diese Anlage muss mit entsprechendem Nachschaltkondensationswärmetauscher ausgestattet sein!	25,0	105,3	19	7	13	
Fröling	P4 Pellet 15		14,9	90,9	58	18	113	
Fröling	P4 Pellet 20		20,0	91,9	52	17	107	
Fröling	P4 Pellet 25		25,0	92,9	46	17	101	
Fröling	P4 Pellet 32		32,0	93,5	48	16	95	
Fröling	P4 Pellet 38		38,0	92,6	70	14	95	
Fröling	P4 Pellet 48		48,0	92,4	39	15	57	
Fröling	P4 Pellet 60		58,1	92,0	7	17	17	
Fröling	P4 Pellet 100		100,0	94,3	8	18	43	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Fröling	T4-24 (Pellets)			24,0	92,2	12	16	101	
Fröling	T4-24 (Hackgut)			24,0	92,3	13	19	40	
Fröling	T4-30 (Pellets)			30,0	92,0	10	17	34	
Fröling	T4-30 (Hackgut)			30,0	91,0	52	19	40	
Fröling	T4-40 (Pellets)			40,0	93,1	8	15	24	
Fröling	T4-40 (Hackgut)			40,0	92,1	36	17	50	
Fröling	T4-50 (Pellets)			50,0	93,0	10	13	17	
Fröling	T4-50 (Hackgut)			50,0	92,0	20	15	60	
Fröling	Turbomatic 28 (Hackgut)			28,0	91,3	98	25	292	
Fröling	Turbomatic 28 (Pellets)			28,0	92,0	48	9	85	
Fröling	Turbomatic 35 (Hackgut)			35,0	91,1	93	30	277	
Fröling	Turbomatic 35 (Pellets)			35,0	91,6	49	12	99	
Fröling	Turbomatic 48 (Hackgut)			48,0	90,7	83	39	250	
Fröling	Turbomatic 48 (Pellets)			48,0	91,0	50	16	125	
Fröling	Turbomatic 55 (Hackgut)			55,0	90,5	78	44	235	
Fröling	Turbomatic 55 (Pellets)			55,0	90,6	51	19	139	
Fröling	Turbomatic 70 (Hackgut)			70,0	90,8	79	39	191	
Fröling	Turbomatic 70 (Pellets)			70,0	91,3	39	15	104	
Fröling	Turbomatic 85 (Hackgut)			85,0	91,1	80	35	147	
Fröling	Turbomatic 85 (Pellets)			85,0	92,0	26	11	69	
Fröling	Turbomatic 100 (Hackgut)			100,0	91,4	81	30	103	
Fröling	Turbomatic 100 (Pellets)			100,0	92,7	14	8	34	
Fröling	SP Dual 15	(lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig)		15,0	93,6	8,0	16,0	55,0	
Fröling	SP Dual 22	(lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig)		22,0	93,4	6,3	19,0	55,0	
Fröling	SP Dual 28	(lediglich im Zusammenhang mit dem Stückholzanlagenteil förderfähig)		25,0	93,4	6,0	20,0	59,0	
Gerco	saphir GS 9			9,0	92,4	110	27	538	JA
Gerco	ökotec GP 515			14,9	91,3	55	21	223	
Gerco	ökotec GP 826			25,9	90,3	58	6	202	
Gilles	HPK-RA 12,5			12,5	94,3	63	16	64	
Gilles	HPK-RA 14,5			14,5	94,3	63	16	64	
Gilles	HPK-RA 19,5			19,5	94,3	63	16	64	
Gilles	HPK-RA 15			14,1	93,3	30	16	69	
Gilles	HPK-RA 20			20,0	93,7	24,1	15,5	52,1	
Gilles	HPK-RA 25			25,0	94,0	19	15,1	37,9	
Gilles	HPK-RA 30			26,0	94,1	18	15	35	
Gilles	HPK-RA 30			30,0	93,0	21	15	33	
Gilles	HPK-RA 35			35,0	93,9	22	15	32	
Gilles	HPK-RA 40			40,0	93,9	25	15	28	
Gilles	HPK-RA 45			45,0	93,8	21	15	25	
Gilles	HPK-RA 49			49,0	93,7	33	15	22	
Gilles	HPK-RA 60			60,0	93,1	21	16	22	
Gilles	HPK-RA 70			70,0	93,5	18	20	21	
Gilles	HPK-RA 75			75,0	93,7	16	22	20	
Gilles	HPK-RA 85			85,0	94,0	12,9	23,5	19,5	
Gilles	HPK-RA 95			95,0	94,4	9,6	26,5	18,5	
Gilles	HPK-RA 100			100,0	94,6	8	28	18	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Gilles	PSK-RA 25	22,0	93,8	22	15	46	
Gilles	PSK-RA 20	18,0	93,6	26,1	16	58		
Gilles	PSK-RA 15	14,1	93,3	30	16	69		
GPO	Belus WP15	13,5	93,1	99	19	329	JA	
Graner	SPK-P 15	14,5	90,6	54	2	362		
Graner	SPK-P 25	20,5	90,1	128	23	413		
Graner	Robinwood RWC	15,9	90,9	202	14,9	372	JA	
Graner	Robinwood RWM	15,9	90,9	202	14,9	372		
Greentech Energiesysteme GmbH	PK 14	14,0	95,1	69	12	411		
Greentech Energiesysteme GmbH	PK 24	24,0	95,4	81	15	196		
Grimm	Pellino	14,9	90,1	40	6	335		
GS-Wärmesysteme GmbH	GS-lexion	20,4	92,8	117	24	80		
GS-Wärmesysteme GmbH	GS-lexion-30	28,2	91,3	22	15	117		
Guntamatic	BIOCOM 30	30,0	91,4	23	13	440		
Guntamatic	BIOCOM 40	40,0	90,6	55	16	440		
Guntamatic	BIOCOM 50	50,0	93,8	6	14	46		
Guntamatic	BIOCOM 75	75,0	93,5	6	10	33		
Guntamatic	BIOCOM 100	99,0	93,2	6	6	20		
Guntamatic	POWERCHIP 40/50 (Pellets)	50,0	93,8	6	14	46		
Guntamatic	POWERCHIP 20/30	30,0	90,8	76	14	548		
Guntamatic	POWERCHIP 40/50 (Hackgutkessel)	50,0	92,5	15	31	355		
Guntamatic	POWERCHIP 100 (Hackgutkessel)	99,0	91,8	5	15	99		
Guntamatic	POWERCHIP 100 (Pelletkessel)	99,0	93,8	6	6	20		
Guntamatic	POWERCHIP 75	75,0	92,2	10	23	223		
Guntamatic	POWERCORN 30	30,0	91,6	3	4	29		
Guntamatic	POWERCORN 50	50,0	93,2	77	13	91		
Guntamatic	POWERCORN 75	75,0	93,5	41	9	55		
Guntamatic	POWERCORN 50 (Hackgutkessel)	50,0	92,4	33	16	91		
Guntamatic	Biostar 12	12,0	90,7	70	11	230		
Guntamatic	Biostar 15 Lambda	15,0	90,1	47	11	230		
Guntamatic	Biostar 23	23,0	90,3	44	26	92		
Guntamatic	THERM 7	7,1	91,5	51	14	207		
Haas + Sohn	Aqua-Pellet 620-09	9,0	95,1	88	8	150	JA	
Haas + Sohn	Aqua-Pellet 620-12	12,0	93,0	82,5	7	250	JA	
Hansa Öl- und Gasbrenner GmbH	Vario-PKH 8,5	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA	
Hapero	Ballance / W - HP 02	14,9	97,0	36,5	11	168	JA	
Hapero	HP 04 / K Flash	35,0	95,4	54	12	138		
Hapero	Balance / K Typ HP 02	14,5	95,7	42	18	111		
Hapero	HP 04 / K Flash 25 kW	25,0	95,4	54	12	138		
Hargassner	WTH 45 Hackgut	45,9	92,9	32	28	72		
Hargassner	WTH 45 Pellets	45,9	93,6	37	22	88		
Hargassner	WTH 49 Hackgut	49,0	92,9	32	28	72		
Hargassner	WTH 49 Pellets	49,0	93,6	37	22	88		
Hargassner	WTH 55 Hackgut	53,5	92,9	32	28	72		
Hargassner	WTH 55 Pellets	53,5	93,6	37	22	88		
Hargassner	HSV 14	14,9	92,8	10	6	33		
Hargassner	HSV 14 bei Niedertemperatur	14,9	95,0	27	7	79		
Hargassner	HSV 15	16,8	94,3	28	13	39		
Hargassner	HSV 15 bei Niedertemperatur	16,8	96,3	33	10	54		
Hargassner	HSV 22	22,0	94,0	40	15	96		

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Hargassner	HSV 22 bei Niedertemperatur	22,0	96,1	93	12	103		
Hargassner	WTH 25	25,0	90,9	12,9	42	145		
Hargassner	WTH 31 Pellets	31,0	90,7	34	23	94		
Hargassner	WTH 31 Hackgut	31,0	90,6	95	21	96		
Hargassner	WTH 35 Hackgut	35,0	90,1	15,7	21	132		
Hargassner	WTH 35 Pellets	35,0	91,3	35	23	105		
Hargassner	WTH 70 Hackgut	70,0	91,3	38	22	82		
Hargassner	WTH 70 Pellets	70,0	92,1	29	30	85		
Hargassner	WTH 80 Hackgut	80,0	90,4	41	19	39		
Hargassner	WTH 80 Pellets	85,0	91,1	22	35	67		
Hargassner	WTH 100 Hackgut	100,0	91,5	36	20	53		
Hargassner	WTH 100 Pellets	100,0	93,3	18	21	68		
Hargassner	Classic 9	9,5	93,4	64	25	47		
Hargassner	Classic 12	12,0	93,6	68	16	47		
Hargassner	Classic 14	14,9	93,1	72	18	64		
Hargassner	Classic 15	16,7	92,7	74	19	68		
Hargassner	Classic 22	22,0	91,9	80	22	83		
Hargassner	Classic 25	25,0	95,1	15	15	160		
Hargassner	Classic 31	31,0	94,5	26	19	160		
Hargassner	Classic 35	35,0	94,1	33	21	160		
Hargassner	Classic 40	42,0	94,3	33	21	85		
Hargassner	Classic 49	48,0	94,3	33	21	85		
Hargassner	Classic 60	58,0	94,6	34	38	47		
Hargassner	HSV 9	9,5	94,2	65	25	43		
Hargassner	HSV 12	12,0	93,8	37	21	100		
Hargassner	Agrofire 30-40	40,0	93,5	68	22	153		
Hargassner	Agrofire 30-40 (Hackgut)	40,0	91,0	65	20	208		
Hark GmbH & Co. KG	ProAqua	6,0	96,4	15	9	124	JA	
HDG	K 10	9,9	93,2	43	9	138		
HDG	K 15	15,0	92,7	15	10	141		
HDG	K 21	21,0	92,8	32	9	138		
HDG	K 26	25,9	92,9	45	8	136		
HDG	Compact 100 (Hackgutkessel)	100,0	91,4	11	27	88		
HDG	Compact 100 (Pelletkessel)	100,0	91,5	1	20	87		
HDG	Compact 80 (Hackgutkessel)	80,0	92,2	12	19	236		
HDG	Compact 80 (Pelletkessel)	80,0	92,9	4	25	23		
HDG	Compact 65 (Pelletkessel)	65,0	90,1	28	36	181		
HDG	Compact 65 (Hackgutkessel)	65,0	92,2	33	46	168		
HDG	Compact 50 (Pelletkessel)	50,0	91,8	9	20	181		
HDG	Compact 50 (Hackgutkessel)	50,0	91,7	105	15	168		
HDG	Pelletmaster 15	15,0	93,9	29	13	230		
HDG	Pelletmaster 25	25,0	91,2	65	11	422		
HDG	HDG Compact 25 (Pelletkessel)	26,0	92,0	136	7	253		
HDG	HDG Compact 25 (Hackgutkessel)	30,0	91,5	210	32	395		
HDG	HDG Compact 35 (Pelletkessel)	35,0	90,7	106	17	253		
HDG	HDG Compact 35 (Hackgutkessel)	30,0	91,5	210	32	395		
HDMS	HDMS ecoline 15	14,9	91,0	204	10	479		
HDMS	HDMS ecoline 25	24,0	90,1	155	10	355		
HDMS	HDMS ecoline twin 15	14,9	90,6	128	15	254		
HEF	Eco-Plus Universal für Pellets	25,0	91,2	52	45	83		

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
HEF	EKO-PLUS UNIVERSAL für PELLETS 38 kW			38,0	89,0	128	44	105	
HEF	EKO-PLUS UNIVERSAL für PELLETS 50 kW			50,0	90,0	194	45	210	
Heftberger	PV 80			83,0	91,8	19	32	12	
Heftberger	HVR I-S (Hackgutkessel)			49,0	91,8	101	14	14	
Heinze KG, Sanitär	PRH 10 05 01			10,0	92,7	56	17	109	JA
Heizomat	HSK RA 30 (Hackgutkessel)			33,0	90,3	18	14	96	
Heizomat	HSK RA 40 (Hackgutkessel)			40,0	90,3	21	18	53	
Heizomat	HSK RA 50 (Hackgutkessel)			44,5	91,5	24	24	77	
Heizomat	HSK RA 60 (Hackgutkessel)			60,0	93,2	22	17	34	
Heizomat	HSK RA 75 (Hackgutkessel)			75,0	92,3	64	20	46	
Heizomat	HSK RA 100 (Hackgutkessel)			96,0	91,1	123	24	62	
Heizomat	RHK-AK 30			36,0	92,4	9	27	86	
Heizomat	RHK-AK 50 (Hackgutkessel)			50,0	91,2	130	12	127	
Heizomat	RHK-AK 60 (Hackgutkessel)			60,0	91,3	135	14	144	
Heizomat	RHK-AK 75 (Hackgutkessel)			75,0	91,3	143	17	175	
Heizomat	RHK-AK 100 (Hackgutkessel)			99,0	91,6	6	12	177	
Herrmann	Bionik 15 K			17,0	91,4	12	15	421	
Herrmann	Bionik 20 K			20,0	91,5	14	17	400	
Herrmann	Bionik 25 K			25,0	91,6	18	19	366	
Herrmann	Bionik 30 K			31,0	91,8	22	22	325	
Herrmann	Bionik 35 K			35,0	91,7	30	22	319	
Herrmann	Bionik 40 K			40,0	91,5	41	22	312	
Herrmann	Bionik 50 K			50,0	91,2	51	22	305	
Herrmann	Bionik 60 K			62,0	90,8	62	22	297	
Herz	firematic 80 BioControl (Hackgutkessel)			80,0	94,0	30	35	160	
Herz	firematic 80 BioControl (Pelletkessel)			80,0	94,6	13	13	88	
Herz	firematic 100 BioControl (Hackgutkessel)			99,0	92,4	17	43	160	
Herz	firematic 100 BioControl (Pelletkessel)			99,0	94,3	4	19	88	
Herz	firematic 20 BioControl (Hackgutkessel)			25,0	92,0	102	21	377	
Herz	firematic 35 BioControl (Pelletkessel)			40,0	91,0	20	17	175	
Herz	firematic 35 BioControl (Hackgutkessel)			35,0	91,3	81	41	377	
Herz	firematic 45 BioControl (Hackgutkessel)			45,0	94,5	31	29	99	
Herz	firematic 60 BioControl (Hackgutkessel)			63,5	93,0	139	37	99	
Herz	firematic 50 (Hackgutkessel)			50,0	90,4	146	37	87	
Herz	firematic 90 (Hackgutkessel)			90,0	89,6	137	42	221	
Herz	pelletfire 15			14,5	90,1	27	3	50	
Herz	pelletfire 25			24,0	90,1	22	17	31	
Herz	pelletfire 35			34,0	90,7	23	17	39	
Herz	pelletstar 10			16,0	92,1	41	21	112	
Herz	pelletstar 15			14,9	94,0	9	5	107	
Herz	pelletstar 25			25,0	91,8	13	11	83	
Herz	pelletstar biocontrol 10			13,0	90,9	34	11	423	
Herz	pelletstar biocontrol 20			22,0	94,4	18	14	317	
Herz	pelletstar biocontrol 30			30,0	90,9	34	26	317	
Herz	pelletstar biocontrol 45			47,0	94,0	30	26	65	
Herz	pelletstar biocontrol 60			62,5	92,9	28	37	65	
HKS-Lazar	Smartfire			21,0	92,4	116	34,18	582	
Holox GmbH/UG	HOLOX Ulma PK			18,0	92,0	109	25	349	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Hohensee	SCOTTE 15	16,6	90,3	121	15	416	
			<p>Bitte beachten Sie, dass diese Anlage nur mit einer Nennwärmeleistung von 16,6kW förderfähig ist. Beim Anlagen-Modell mit 14,8kW Nennwärmeleistung handelt es sich um die -NICHT-förderfähige Anlagentype - SCOTTE 15 ST.</p>					
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (10)	9,9	93,2	43	9	138	
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (15)	15,0	92,7	15	10	141	
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (21)	21,0	92,8	32	9	138	
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (26)	25,9	92,9	45	8	136	
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (45)	47,0	91,8	35	17	67	
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (50)	50,0	91,8	35	17	67	
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (70)	69,0	94,5	18	10	93	
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (75)	73,0	94,5	18	10	93	
	Hoivalwerk	Hoival BioLyt (100)	99,0	93,5	21	12	80	
	IBC Heiztechnik	SK-1K öko 12 kW	12,0	93,5	99	19	95	
	IBC Heiztechnik	SK-1K öko 23 kW	23,0	93,2	23	22	81	
	IBC Heiztechnik	SK-1K öko 40 kW	40,0	93,4	152	22	244	
	IBC Heiztechnik	SK-1K öko 60 kW	60,0	92,8	176	18	54	
	IHT (Innovative Heiztechnik)	GE 30	40,0	92,2	26	9	90	
	Interdomo GmbH	Vario-PK 8,5	8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA
	JÄSPI Wärmetechnik	JÄSPI Pellet PE 20	22,0	90,0	125	45	1111	
	Janfire AB	monoflame 15	14,9	90,6	109	17	165	
	Janfire AB	monoflame 25	21,3	90,4	73	15	165	
	Janfire AB	Combiflame 20	20,0	90,5	33,7	8,3	47,3	
	Janfire AB	Janfire Integral	15,0	91,0	44	21	393	
	Janfire AB	Janfire Integral	23,0	90,0	103	23	393	
	Janfire AB	pellet-compact	12,0	90,1	36	11,6	59	
	Jolly-Mec caminetti spa	Pellet/aqua 16 kW	16,0	92,0	187	23,32	187	JA
	Jolly-Mec caminetti spa	Pellet/aqua 21 kW	21,0	93,0	112	21,74	112	JA
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-9 Top	9,2	92,0	74	20	116	
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 M Top	14,9	93,0	28	18	78	
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 M Top MBW	14,9	93,0	28	18	78	
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-15 PZ	14,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-25 PZ	25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-32 PZ	32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Junkers (Bosch Thermotechnik)	Suprapellets KRP2-35 PZ	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Kago	Biolet 15	15,0	91,8	192	18	18	
	Kago	Biolet 25	25,0	90,9	103	17	192	
	Kappei - Solar Future Technik	SFT Pelletkaminofen	14,3	94,9	112	28,3	115,6	JA
	Kiko	Pelletstar 15	17,0	91,4	12	15	421	
	Kiko	Pelletstar 30	31,0	91,8	22	22	325	
	Kiko	Pelletstar 40	40,0	91,5	41	22	312	
	Kiko	Pelletstar 60	62,0	90,8	87	22	280	
	Köb & Schäfer	Pyromat DUO 35	36,0	94,9	4	15	65	
	Köb & Schäfer	Pyromat DUO 45	45,0	91,3	69	21	153	
	Köb & Schäfer	Pyromat DYN 45	49,0	92,0	8	13	148	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Köb & Schäfer	Pyromat DYN 65	67,0	92,0	14	19	121	
	Köb & Schäfer	Pyromat DYN 85	88,0	92,1	21	26	90	
	Köb & Schäfer	Pyrot 100	90,0	89,4	30	34	22	
	KSM	KSM 275-18-i	19,0	92,3	27	14,5	194	
	KSM	KSM 325-18-1	20,0	91,0	59	28	465	
	KSM	KSM 325-35-1	38,0	91,0	113	22	335	
	KSM	KSM 375-35	37,0	92,4	15	8	337	
	KSM	KSM 575-50	49,0	92,4	77	20	180	
	KSM	KSM 775-75	75,0	92,3	65	18	116	
	KSM	KSM 975-95 Auto	98,0	92,3	53	21	58	
	Künzel	PK-W	15,0	90,5	249,8	19,8	419,2	JA
	Künzel	PK-S	14,5	95,7	42	18	111	
	Künzel	PK 10	12,0	90,1	36	11,6	59	
	Künzel	PK 15	15,0	92,7	130	9	170	
	Künzel	PK 20	21,0	92,3	69	9	170	
	Künzel	PL 15	15,0	91,8	192	18	18	
	Künzel	PL 20	20,0	91,4	151	17,5	192	
	Künzel	PL 25	25,0	90,9	103	17	192	
	KWB	Easyfire EF2 8	8,0	94,9	10	8	111	
	KWB	Easyfire EF2 12	12,0	94,0	24	15	15	
	KWB	Easyfire EF2 15	15,0	94,3	20	12	16	
	KWB	Easyfire EF2 22	22,0	95,0	11	5	18	
	KWB	Easyfire EF2 25	25,0	95,1	10	6	18	
	KWB	Easyfire EF2 30	30,0	95,4	8	8	18	
	KWB	Easyfire EF2 35	35,0	95,7	7	10	20	
	KWB	USV - 15 (Hackgutkessel)	15,0	91,3	73	29	664	
	KWB	USV - 25 (Hackgutkessel)	25,0	90,2	18	18	226	
	KWB	USV - 30 (Hackgutkessel)	30,0	90,4	68	17,3	18	
	KWB	USV - 40 (Hackgutkessel)	41,0	90,8	168	18	241	
	KWB	USV - 50 (Hackgutkessel)	50,0	90,9	156	18,8	156	
	KWB	USV - 60 (Hackgutkessel)	60,0	91,1	144	19,5	144	
	KWB	USV - 80 (Hackgutkessel)	82,0	91,3	120	21	68	
	KWB	USV - 100 (Hackgutkessel)	99,0	91,1	14	23	67	
	KWB	USV - 25 (Pellet)	25,0	92,3	19	27	101	
	KWB	USV - 30 (Pellet)	30,0	91,5	38	24,3	134	
	KWB	USV - 40 (Pellet)	41,0	90,0	76	19	200	
	KWB	USV - 50 (Pellet)	50,0	90,7	66	18,8	170	
	KWB	USV - 60 (Pellet)	60,0	91,4	56	18,5	140	
	KWB	USV - 80 (Pellet)	82,0	92,9	37	18	81	
	KWB	USV - 100 (Pellet)	99,0	92,0	5	19	45	
	KWB	USP - 10 (Pellet)	10,0	91,0	36	15	146	
	KWB	USP - 15 (Pellet)	15,0	91,8	23	19,5	23	
	KWB	USP - 20 (Pellet)	20,0	92,5	24	19	60	
	KWB	USP - 25 (Pellet)	25,0	93,7	7,5	17	7,5	
	KWB	USP - 30 (Pellet)	30,0	94,9	4	10	26	
	LEDA	UMBRA W	9,0	92,4	110	27	538	JA
	leistbaresheizen.at	Prima 15	15,0	89,4	36	15	36	
	Liebi LNC	LPK 15	15,0	91,2	17	10	183	
	Liebi LNC	LPK 20	22,5	91,2	17	10	183	
	Liebi LNC	LPK 30	29,9	93,6	21	19	81	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 10 Top Light		9,2	92,0	74	20	116	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 15 Top Light		14,9	93,0	28	18	78	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 15		14,5	93,6	128,6	2	429,4	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 25		25,0	94,1	13,1	8	50,1	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 35		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
LIGNO Heizsysteme GmbH	Pelletmax 100		99,9	94,8	54	11	37	
Limbacher	GLS 35 (Hackgutkessel)		50,0	90,5	48	39	397	
Lindner & Sommerauer	SL 25 T/2R (Hackgutkessel)		25,0	90,4	91	18	230	
Lindner & Sommerauer	SL 30 T/2R (Hackgutkessel)		27,0	90,4	91	18	230	
Lindner & Sommerauer	SL 30 T/4R (Pellets)		30,0	92,8	19	7,1	205	
Lindner & Sommerauer	SL 30 T (Hackgutkessel)		30,0	93,1	15	6	97	
Lindner & Sommerauer	SL-40 T/4R (Pellets)		40,0	93,6	22	8	104	
Lindner & Sommerauer	SL 40 T (Hackgutkessel)		40,0	92,7	7	5	97	
Lindner & Sommerauer	SL 49 T (Hackgutkessel)		49,0	92,1	19	5	66	
Lindner & Sommerauer	SL 49 T/2R (Hackgutkessel)		49,0	92,2	182	19	133	
Lindner & Sommerauer	SL 50 T (Hackgutkessel)		50,0	93,2	23	27	69	
Lindner & Sommerauer	SL 65 T (Hackgutkessel)		65,0	93,2	23	27	69	
Lindner & Sommerauer	SL 80 T (Hackgutkessel)		80,0	92,6	37	43	78	
Lindner & Sommerauer	SL 99 T (Hackgutkessel)		99,0	92,6	37	43	78	
Lindner & Sommerauer	SL - P 8 (Pellets)		8,0	95,0	38	8	33	
Lindner & Sommerauer	SL - P 12 (Pellets)		12,0	95,2	26	12	33	
Lindner & Sommerauer	SL - P 15 (Pellets)		14,9	94,6	22	10	31	
Lindner & Sommerauer	SL - P 25 (Pellets)		23,5	93,2	64	40	31	
Lindner & Sommerauer	SL - P 45 (Pellets)		45,0	94,0	24	9	53	
Lindner & Sommerauer	SL - P 49 (Pellets)		49,0	94,0	24	9	53	
Lindner & Sommerauer	SL - P 50 (Pellets)		50,0	93,2	23	27	69	
Lindner & Sommerauer	SL - P 65 (Pellets)		65,0	93,2	23	27	69	
Lindner & Sommerauer	SL - P 80 (Pellets)		80,0	92,6	37	43	78	
Lindner & Sommerauer	SL - P 99 (Pellets)		99,0	92,6	37	43	78	
Lohberger	Aqua Insert + Pelletmodul	förderfähig -nur- mit Pelletmodul	8,4	90,8	194	19	704	JA
Lohberger	Aqua/Komfort		13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
Lohberger	Rua Aqua		9,6	90,1	66	16	282	JA
Lopper	Turner 42 (Hackgutkessel)		48,5	92,9	25	26	116	
Lopper	Turner 62 (Hackgutkessel)		65,0	92,3	54	18	83	
Lopper	Turner 92 (Hackgutkessel)		85,0	91,5	90	9	43	
LSM (FUMO)	FBR 12		13,0	92,3	66	20	239	
LSM (FUMO)	FBR 25		26,0	90,0	21	10	747	
LSM (FUMO)	FBR 45		45,0	92,8	161	20	114	
LSM (FUMO)	FBR 60		60,0	92,8	107	26	109	
LSM (FUMO)	FBR 90		87,0	92,9	11	30	100	
Manglberger Heizungsbau	PiccoPello 14,9 (PP)		14,9	95,0	34	16	48	
Manglberger Heizungsbau	PiccoPello 29 (PP)		29,0	95,1	28	15	30	
Manglberger Heizungsbau	Vario BIOGENA 45 (Hackgutkessel)		49,5	93,7	67	17,5	323	
Manglberger Heizungsbau	Vario BIOGENA 90 (Hackgutkessel)		80,0	92,7	64	19	240	
MCZ	Athos Hydro		14,0	91,0	231	18	565	JA
MCZ	Polar Nova Hydro Version 2.0		21,5	92,0	231	6,5	691	JA
MCZ	Athos Hydro ("Power")		23,7	92,0	231	6,5	691	JA
MCZ	EGO HYDRO		11,6	91,5	133	11	423	JA
MCZ	Star Hydro		11,6	91,5	133	11	423	JA

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen. Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
MCZ	SUITE HYDRO		16,0	90,8	106	18	423	JA
MCZ	Club Hydro		16,0	90,8	106	18	423	JA
MCZ	Musa Hydro		16,0	90,8	106	18	423	JA
MCZ	Suite Hydro 15		15,0	92,1	149	1,7	537	JA
MCZ	Suite Hydro 22		22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
MCZ	Club Hydro 15		15,0	92,1	149	1,7	537	JA
MCZ	Club Hydro 22		22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
MCZ	Musa Hydro 15		15,0	92,1	149	1,7	537	JA
MCZ	Musa Hydro 22		22,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
MHG Heiztechnik	LinoStar 12		12,0	92,7	93,2	28,4	208	
MHG Heiztechnik	LinoStar 15		15,0	92,7	51	24,1	208	
MHG Heiztechnik	LinoStar 20		20,0	91,7	63,2	24,1	208	
MHG Heiztechnik	LinoStar 27		27,0	90,3	80	24	208	
Naturalis	SUNNYSTAR 12,5		12,5	94,3	63	16	64	
Naturalis	SUNNYSTAR 14,5		14,5	94,3	63	16	64	
Naturalis	SUNNYSTAR 19,5		19,5	94,3	63	16	64	
Naturalis	Sunnyclean 15		14,1	93,3	30	16	69	
Naturalis	Sunnyclean 30		25,9	94,1	18	15	35	
Naturalis	Sunnymat 30		26,1	92,4	107	15	275	
Naturalis	SUNNYSTAR 15		17,0	91,4	12	15	421	
Naturalis	SUNNYSTAR 30		31,0	91,8	22	22	325	
Naturalis	SUNNYSTAR 40		40,0	91,5	41	12	312	
Naturalis	SUNNYSTAR 60		62,0	90,8	87	22	280	
Nau	NAUfire PL 15		14,9	94,0	9	5	107	
Nau	NAUfire PL 25		25,0	91,8	13	11	83	
New Energy GmbH	P-Fire AK 1.0		9,2	92,0	74	20	116	
New Energy GmbH	P-Fire AK 1.5		14,9	93,0	28	18	78	
New Energy GmbH	P-Fire AK 2.5		25	94,2	13,1	8	50,6	
New Energy GmbH	P-Fire AK 3.5		35	92,4	61,9	8,5	44,1	
New Energy GmbH	P-Fire AK 10.0		99,9	94,8	54	11	37	
New Energy GmbH	P-Fire ML 1.5		14,9	93,0	28	18	78	
NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-SPK-P 15		14,5	90,6	54	2	362	
NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-SPK-P 49		20,5	90,1	128	23	413	
NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-SPK-P 25		42,8	92,8	66,4	14,2	66,5	
NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-PZK		15,9	90,8	202	14,9	372	JA
NMT (Normotec Systemelemente)	NMT-PWK		15,9	90,8	202	14,9	372	
NOVUM	Novum BioPlus (14,9 kW)		14,9	91,7	249	2	105	
Obermeier (Alternative Heiztechnik)	Feuerpott		16	94,0	59	19	355	
OERTLI	PKO 8		8,0	90,2	76,2	13,8	234,6	JA
OERTLI	OERTLI 15		15,0	91,8	192	18	67	
OERTLI	OERTLI 25		25,0	90,9	103	17	192	
ÖkoFEN	Pellematic PEK 08 Brennwert		8,0	99,1	20	5	187	
ÖkoFEN	Pellematic PEK 10 Brennwert		10,0	99,5	23,5	6,3	164,8	
ÖkoFEN	Pellematic PEK 12 Brennwert		12,0	100,0	27	8	143	
ÖkoFEN	Pellematic PEK 15 Brennwert		15,0	100,6	32,3	9,4	109,1	
ÖkoFEN	Pellematic PEK 16 Brennwert		16,0	100,8	34	10	98	
ÖkoFEN	Pellematic PEK 20 Brennwert		20,0	101,3	38,3	9,5	110,3	
ÖkoFEN	Pellematic PEK 25 Brennwert		25,0	101,9	43,6	8,9	125,6	
ÖkoFEN	Pellematic PEK 32 Brennwert		32,0	102,8	51	8	147	
ÖkoFEN	Pellematic Smart PE 6.0		6,0	106,1	29	15	29	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
Stand der Liste: ■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]
ÖkoFEN	Pellematic Smart PE 7,8		7,8	106,1	29	15	29	
ÖkoFEN	PET 45		45,0	92,4	101	13	301	
ÖkoFEN	PET 55		55,0	91,8	62	9	356	
ÖkoFEN	PET 64		64,0	92,3	14	9	356	
ÖkoFEN	Pellematic (PE) 08		8,0	92,2	46	11	161	
ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 10		10,0	92,6	68	11	121	
ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 12		12,0	92,5	69	11	123	
ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 15		15,1	92,6	59	15	302	
ÖkoFEN	Pellematic (PE) 16		16,0	92,7	92	12	86	
ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 20		20,0	92,4	76	12	91	
ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 25		25,0	92,9	56	12	97	
ÖkoFEN	Pellematic PE/PES 30 / 32		32,0	91,4	27	12	106	
ÖkoFEN	PE/PES 36		36,0	92,1	107,6	16,6	139	
ÖkoFEN	PE/PES 48		48,0	92,7	86,1	15,6	139	
ÖkoFEN	PE/PES 56		56,0	93,1	71,7	14,9	139	
ÖkoFEN	PET/PETS 72		72,0	92,1	107,6	16,6	139	
ÖkoFEN	PET/PETS 96		96,0	92,7	86,1	15,6	139	
Olsberg	Tellus Aqua 43/139		13,4	90,3	238	21	681	JA
Olsberg	Tellus Aqua Plus 43/139		13,4	90,3	238	21	681	JA
Olymp	PelletStar Lambda 10		12,0	91,6	169	35	272	
Olymp	PelletStar Lambda 20		21,0	93,0	25	13	139	
Olymp	PelletStar Lambda 30		30,0	91,5	53	16	139	
Olymp	PelletStar Lambda 45		45,0	93,0	14	19	124	
Olymp	PelletStar Lambda 60		60,0	92,4	13	23	124	
Olymp	PelletStar PK - 10		11,2	91,1	61	11	174	
Olymp	PelletStar PK - 15		14,9	94,7	106	17	355	
Olymp	PelletStar PK - 25		25,0	92,6	151	16	224	
Olymp	PelletStar PK - 45		45,0	91,9	154	7	255	
Olymp	PelletStar PN - 23		23,0	91,3	134	17	135	
Opus Natura	ON1-15		14,9	94,4	175	29,5	164	
Opus Natura	ON1-25		23,0	94,6	116	15,5	266	
ORANIER	PRH 10 05 01		10,0	92,7	56	17	109	JA
Palazzetti	REGINA (BIODOM 27)		30,6	92,2	88	10	1466	
Palazzetti	Freddy Hydro		13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
Palazzetti	Lora Hydro		13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
Palazzetti	Maxi Idro		13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
Palazzetti	Ecofire da Inserimento Idro		13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
Palazzetti	Rotterdam Idro		13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
Palazzetti	Vancouver Idro		13,0	90,5	163,7	28,2	480	JA
Palazzetti	Ecofire (Giulia Idro)		18,5	91,1	137	17	389	JA
Palazzetti	Ecofire (Kelly Idro)		18,5	91,1	137	17	389	JA
Palazzetti	Ecofire (Kelly Idro Plus)		18,5	91,1	137	17	389	JA
Palazzetti	Ecofire (Tanja Idro)		18,5	91,1	137	17	389	JA
Palazzetti	Ecofire Giuletta		9,6	90,1	66	16	282	JA
Palazzetti	Royal Klima 18		18,0	90,2	248	15	438	JA
Palazzetti	Ecofire Barbara		19,3	90,2	248	15,5	437	JA
Palazzetti	Ecofire Tania Idro		19,3	90,2	248	15,5	437	JA
Palazzetti	Ecofire Giulia Idro		19,3	90,2	248	15,5	437	JA
Palazzetti	Ecofire Kelly Idro Plus		19,3	90,2	248	15,5	437	JA
Palazzetti	Ecofire Alice		13,3	93,4	162	3,8	287	JA

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
Palazzetti	ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 kW		13,5	94,6	18	4,1	162	JA
Palazzetti	ECOFIRE CRISTINA IDRO 15 kW		15,4	94,9	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE ANITA IDRO 13 kW		13,5	94,6	18	4,1	162	JA
Palazzetti	ECOFIRE ANITA IDRO 15 kW		15,4	94,9	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 kW		13,5	94,6	18	4,1	162	JA
Palazzetti	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 15 kW		15,4	94,9	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE ROSA IDRO 13 kW		13,5	94,6	18	4,1	162	JA
Palazzetti	ECOFIRE ROSA IDRO 15 kW		15,4	94,9	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE MARTA IDRO 13 kW		13,5	94,6	18	4,1	162	JA
Palazzetti	ECOFIRE MARTA IDRO 15 kW		15,4	94,9	49,1	3,9	119,5	JA
Palazzetti	ECOFIRE MARTA IDRO 10 kW		9,3	95,3	19,2	3,0	162	JA
Passat	Compact C2		23,0	91,0	37	19	258	
Passat	Compact C4		42,0	90,0	135	18	470	
Passat	Compact C8		93,0	90,4	33	33	187	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 103		10,0	92,3	57	11	142	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 153		15,0	92,6	86	12	95	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 203		20,0	92,4	76	12	91	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 253		25,0	91,9	56	12	97	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II 323		32,0	91,4	27	12	106	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti II Mini		8,0	92,2	46	11	161	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 10 kW		10,0	92,3	57	11	142	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 15 kW		15,0	92,6	86	12	95	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 20 kW		20,0	92,4	76	12	91	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 25 kW		25,0	91,9	56	12	97	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti III 30 kW		30,0	91,5	35	12	104	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti Maxi 493		49,0	92,5	49	13,5	124	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti Maxi 563		56,0	93,0	45,8	13,5	130,8	
Paradigma Energie- und Umwelttechnik	Pelletti Maxi 643		64,0	93,6	52	14	139	
Perhofer	Pelletherd V 15		20,5	95,6	142	11,5	165	JA
Perhofer	PK - V15		14,9	91,9	14	5	132	
Perhofer	PK-V30		34,0	92,4	43	29	387	
Perhofer	Kombi-V20		22,0	90,2	16	8	204	
Pellettheiztechnik	PT 14		14,0	92,5	20,5	9,4	60	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 15		14,5	90,6	54	1,6	362	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 25		19,1	90,1	81	23	260	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Uno PP20		16,7	90,0	183	30	90	
pel-lets Innovative Heiztechnik GmbH	Futura P 50		42,8	92,8	66,4	14,2	66,5	
Pellet- und Solartechnik	MP 20		20,4	92,8	117	24	80	
PellTech	RSP 20		20,7	90,2	54	9	102,5	
Piazzetta	SP 60 Sabrina Thermo		15,0	90,5	249,8	19,8	419,2	JA
Piazzetta	SP 60 Sveva Thermo		15,0	90,5	249,8	19,8	419,2	JA
Piazzetta	SP 60 Samanta Thermo		15,0	90,5	249,8	19,8	419,2	JA
Piazzetta	SP 60 Siria Thermo		15,0	90,5	249,8	19,8	419,2	JA
Piazzetta	P966T		28,5	92,0	153	19	515	JA
Piazzetta	P966T AS		28,5	92,0	153	19	515	JA
Piazzetta	Serena Thermo		12,0	90,2	250	15	125	JA
Piazzetta	Stella Thermo		12,0	90,2	250	15	125	JA
Piazzetta	P 960 Thermo		12,0	90,2	250	15	125	JA
Piazzetta	P 961 Thermo		12,0	90,2	250	15	125	JA
Piazzetta	P 963 Thermo		15,6	90,6	249,8	19,8	419,2	JA

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>								
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>								
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Piazzetta	P965 Thermo		19,0	93,2	84	11	247	JA
	Plewa	UniTherm 2+P	förderfähig -nur- mit Pelletmodul und Füllraumbegrenzungs-blech!	8,7	95,1	194	19	704	JA
	PONAST	KP 11		17,0	91,5	59	19	66	
	PONAST	KP 21		29,0	92,2	48	19	66	
	PONAST	KP 51		45,0	90,3	64	9	184	
	PONAST	KP 12		20,0	91,2	3	7	197	
	PONAST	KP 62		62,0	90,6	50	14	198	
	Primdal & Haugesen	PH 12		12,0	92,3	35	24	312	
	Primdal & Haugesen	PH 23		23,0	91,0	54	26	27	
	Primdal & Haugesen	PH 23 F		23,0	91,0	54	26	27	
	Primdal & Haugesen	PH 47		47,0	91,0	95	13	163	
	Primdal & Haugesen	PH 47 F		47,0	91,0	95	13	163	
	Primdal & Haugesen	PH 47 F - Central		47,0	91,0	95	13	163	
	Primdal & Haugesen	PH - 97		97,0	93,1	7	32	91	
	PRINCE (Italy SRL)	Hydro 18		16,2	91,0	227	21,3	333	JA
	Pro Solar	FireLine 15		15,0	90,5	29	12	184	
	Pro Solar	FireLine 26		25,9	90,3	66	10	143	
	Pro Solar	Futuro		10,0	94,2	164	18	338	JA
	Pro Solar	Powerline 2-8		8,2	90,5	79	14	415	
	Pro Solar	Powerline 3 -10		10,0	91,6	25	12	394	
	Pro Solar	Powerline 5 -15		15,1	92,6	59	15	319	
	Pro Solar	Powerline 6 -20		20,4	93,5	93	17	245	
	Pro Solar	Powerline 8 -25		25,0	91,2	109	9	356	
	Pro Solar	Powerline 10 - 31		32,0	92,3	14	9	356	
	Pro Solar	Smart Wodtke		10,0	94,2	164	18	338	JA
	Pro Solar	TopLine Wodtke		10,0	90,8	65	15	390	JA
	Pro Solar	Powerline Tandem 7-45		45,0	92,4	101	13	301	
	Pro Solar	Powerline Tandem 9-55		55,0	91,8	62	9	356	
	Pro Solar	Powerline Tandem 11-64		64,0	92,3	14	9	356	
	Pro Solar	Primärofenkessel Ray WW		10,0	94,2	164	18	338	JA
	Pro Solar	Primärofenkessel Frank WW		10,0	94,2	164	18	338	JA
	Pro Solar	Primärofenkessel CW 21		10,0	94,2	164	18	338	JA
	Pro Solar	Primärofenkessel ivo.tec		13,0	93,8	150	18	363	JA
	Pro Solar	Leon 9kW		9,0	94,5	56	16	167	JA
	Pro Solar	Leon 12kW		12,0	94,1	48	20	167	JA
	RAPIDO	KP 100/10		9,9	90,2	48	13	395	
	RAPIDO	KP 100/15		15,0	90,5	29	12	184	
	RAPIDO	KP 100/21		21,0	90,4	48	11	162,2	
	RAPIDO	KP 100/26		25,9	90,3	66	10	143	
	RAVELLI S.r.l	HR100		14,0	90,9	211	18	705	JA
	RAVELLI S.r.l	HRV120		13,5	90,5	225	18	519	JA
	RED	Gardenia Hydro		11,5	91,5	134	11	423	JA
	RED	Margherita Hydro		11,5	91,5	134	11	423	JA
	RED	Orchidea Hydro		21,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
	RED	Primula Hydro		21,0	92,5	157,5	1,7	502,5	JA
	RED	Practika 28		25,0	89,1	194	30	399	
	RED	Practika 33		30,0	89,0	162	9	461	
	RED	Variomatic 33		30,0	93,4	161	25	347	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen									
Stand der Liste: ■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>								
	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	RED	Compact 24		22,0	89,2	232	28	700	
REFO	REFO 30		27,0	91,7	5	17	209		
REFO	REFO 40		37,0	93,1	42	18,5	144		
REFO	REFO 50		47,0	94,4	79	20	78		
REFO	REFO 80		85,0	92,5	4	30	243		
REFO	REFO 100		100,0	91,7	5	30	175		
REINHARD SOLARTECHNIK GMBH	PILA 15		14,9	90,6	109	17	165		
REINHARD SOLARTECHNIK GMBH	PILA 25		21,3	90,4	73	15	165		
REKA	HKRST-FSK 10N		14,9	90,9	93	20	413		
REKA	HKRST-FSK 20		19,0	92,0	45	13	456		
REKA	HKRST-FSK 30		36,0	94,6	12	15	504		
REKA	HKRST-FSK 60		60,0	90,9	16	29	413		
Rendl	DH 040 (Hackgutkessel)		40,0	91,2	232	34	170		
Rendl	DH 080 (Hackgutkessel)		79,9	91,6	87	35	111		
Rennergy Systems	ESH 20 P - EPV 15	(Kombination aus Pellet- und Stückholzanlagenteil)	14,9	90,2	1	12	43		
Rennergy Systems	ESH 30 P - EPV 25	(Kombination aus Pellet- und Stückholzanlagenteil)	25,0	90,8	10	29	9		
Rennergy Systems	RPP 9		9,0	94,2	65	25	43		
Rennergy Systems	HSVP 12		12,0	90,7	70	11	230		
Rennergy Systems	RPP 14		14,9	92,8	10	6	33		
Rennergy Systems	HSV 14 (Niedertemperatur)		14,9	95,0	27	11	79		
Rennergy Systems	RPP 22		22,0	94,0	40	15	96		
Rennergy Systems	HSV 22 (Niedertemperatur)		22,0	96,1	93	12	103		
Rennergy Systems	RPP 25		25,0	95,1	15	15	160		
Rennergy Systems	RPP 31		31,0	94,5	26	19	160		
Rennergy Systems	RPP 35		35,0	94,1	33	21	160		
Rennergy Systems	RPP 40		42,0	95,7	10	17	47		
Rennergy Systems	RPP 49		49,0	94,6	11	20	47		
Rennergy Systems	RPP 60		58,0	94,6	34	38	47		
Rennergy Systems	RPP 9 D		9,0	94,2	65	25	43		
Rennergy Systems	RPP 12 D		12,0	93,8	37	21	100		
Rennergy Systems	RPP 14 D		14,9	92,8	6	10	33		
Rennergy Systems	RPP 22 D		22,0	94,0	40	15	96		
Rennergy Systems	RPP 25 D		25,0	95,1	15	15	160		
Rennergy Systems	RPP 31 D		31,0	94,5	26	19	160		
Rennergy Systems	RPP 35 D		35,0	94,1	33	21	160		
Rennergy Systems	RPP 40 D		42,0	95,7	10	17	47		
Rennergy Systems	RPP 49 D		49,0	94,6	11	20	47		
Rennergy Systems	HSV 70 D		70,0	92,1	29	30	85		
Rennergy Systems	HSV 80 D		85,0	91,1	22	35	67		
Rennergy Systems	HSV 100 D		100,0	93,6	17	19	68		
Rennergy Systems	RPP 60 D		58,0	94,6	34	38	47		
Rennergy Systems	HSVC 9		9,5	93,4	64	25	47		
Rennergy Systems	RPP 12		12,0	93,6	68	16	47		
Rennergy Systems	HSVC 14		14,9	93,1	72	18	64		
Rennergy Systems	HSVC 22		22,0	91,9	80	22	83		
Rennergy Systems	HSVC 9 D		9,5	93,4	64	25	47		
Rennergy Systems	HSVC 12 D		12,0	93,6	68	16	47		
Rennergy Systems	HSVC 14 D		14,9	93,1	72	18	64		

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p>							
	<p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen. Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Rennergy Systems	HSVC 22 D	22,0	91,9	80	22	83	
	Rennergy Systems	HSVE 25	40,0	93,5	68	22	153	
	Rennergy Systems	WTHE 25 (Hackgutkessel)	40,0	91,0	65	20	208	
	Rennergy Systems	HSV 35	35,0	91,3	35	23	105	
	Rennergy Systems	HSV 45	45,9	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	HSV 49	49,0	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	HSV 55	53,5	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	HSV 70	70,0	92,1	29	30	85	
	Rennergy Systems	HSV 80	85,0	91,1	22	35	67	
	Rennergy Systems	HSV 100	100,0	93,6	17	19	68	
	Rennergy Systems	WTH 25 (Hackgutkessel)	25,0	90,9	34	23	82	
	Rennergy Systems	WTH 31	31,0	90,4	95	21	96	
	Rennergy Systems	WTH 35 (Hackgutkessel)	35,0	90,1	74	21	96	
	Rennergy Systems	WTH 45	45,9	92,9	32	28	72	
	Rennergy Systems	WTH 49	49,0	92,9	32	28	72	
	Rennergy Systems	WTH 55	53,5	92,9	32	28	72	
	Rennergy Systems	WTH 70	70,0	91,3	38	22	48	
	Rennergy Systems	WTH 80	80,0	90,4	41	19	39	
	Rennergy Systems	WTH 100	100,0	91,5	36	20	53	
	Rennergy Systems	WTH 25 P	25,0	90,2	34	23	82	
	Rennergy Systems	WTH 31 P	31,0	90,9	95	21	96	
	Rennergy Systems	WTH 35 P	35,0	91,3	35	23	105	
	Rennergy Systems	WTH 45 P	45,9	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	WTH 49 P	49,0	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	WTH 55 P	53,5	93,6	37	22	88	
	Rennergy Systems	WTH 70 P	70,0	92,1	29	30	86	
	Rennergy Systems	WTH 80 P	85,0	91,1	22	35	86	
	Rennergy Systems	WTH 100 P	100,0	93,6	17	19	68	
	Rika	VISIO AQUA	9,0	92,4	110	27	538	JA
	Rika	EVO AQUA	11,9	90,9	144	22	309	JA
	Santer Solarprofi GmbH	Proburner Pellet 400, 16	15,0	89,4	99	20	343	
	Santer Solarprofi GmbH	Proburner Pellet 400, 30	30,0	91,8	198	40	267	
	Santer Solarprofi GmbH	Proburner Pellet 100 16	16,0	91,0	33	5	355	
	Santer Solarprofi GmbH	Proburner Pellet 100 24	24,0	90,8	31	6	345	
	SBS	Granular II	20,4	92,8	117	24	80	
	SBS	Granular II-30	28,2	91,3	22	15	117	
	SBS	PP15	14,8	90,1	137	5	137	
	SBS	PP20	20,4	92,5	63	20	63	
	Scandtec ApS	MG 15+	15,0	95,3	150	10	257	
	Scandtec ApS	MG 25+	23,6	90,7	190	10	307	
	Scandtec ApS	Scandpells + TPK 24	20,0	90,8	155	20	242	
	Schmid	Pelletronic PE 10	10,3	92,0	193	22	281	
	Schmid	Pelletronic PE 18	18,0	91,8	82	15	123	
	Schmid	Pelletronic PE 25	25,2	93,3	18	14	95	
	Schmid	Pelletronic PE 35	32,0	92,8	13	15	86	
	Schmid	PESL - 15	15,0	92,5	53	24	89	
	Schmid	PESL - 25	25,0	93,1	37	25	89	
	Schmid	PESL - 45	45,0	94,0	24	9	89	
	Schmid	PESS 8	8,0	95,0	38	8	33	
	Schmid	PESS 12	12,0	95,2	26	12	33	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Schmid	PESS 15	14,9	94,6	22	10	31	
	Schmid	PESS 25	23,5	93,2	64	40	31	
	Schmid	UTSL - 30T (Hackgutkessel)	30,0	93,3	15	6	97	
	Schmid	UTSL - 40T (Hackgutkessel)	40,0	93,0	7	14	97	
	Schmid	UTSL - 49T (Hackgutkessel)	49,0	94,0	19	15	53	
	Schmid	UTSL - 49 / 50T (Hackgutkessel)	49,0	92,1	19	21	66	
	Schmid	UTSL - 65T (Hackgutkessel)	65,0	91,3	18	5	66	
	Schmid	UTSL - 80T (Hackgutkessel)	80,0	92,8	10	6	94	
	Schmid	UTSL - 99T (Hackgutkessel)	99,0	91,3	10	11	94	
	SEL-Tec GmbH	SEL 10 Top	9,2	92,0	74	20	116	
	SEL-Tec GmbH	SEL 15 TopM	14,9	93,0	28	18	78	
	SEL-Tec GmbH	SEL 8 P	13,5	93,6	128,6	2,0	429,4	
	SEL-Tec GmbH	SEL 25 P	25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	
	SEL-Tec GmbH	SEL 35 P	35,0	92,4	61,9	8,6	44,1	
	SEL-Tec GmbH	SEL 100 P	100,0	94,8	54	11	37	
	SEL-Tec GmbH	SEL 35 H (Hackgutkessel)	37,0	95,3	63	14	33	
	SEL-Tec GmbH	SEL 50 H (Hackgutkessel)	49,9	91,9	11	21	35	
	sht - Heiztechnik	"RIKA EVO Aqua 9"	10,0	92,7	45	17	152	JA
	sht - Heiztechnik	"RIKA EVO Aqua 15"	15,0	94,0	39	19	126	JA
	sht - Heiztechnik	visionComfort CKA 6	8,8	91,0	93	8	457	
	sht - Heiztechnik	visionComfort CKA 10	11,0	93,7	205	24	625	
	sht - Heiztechnik	visionComfort EKA 6	7,8	93,6	92	12	558	JA
	sht - Heiztechnik	visionComfort EKA 9	9,0	92,6	118	17	433	JA
	sht - Heiztechnik	visionComfort EKA 12	11,9	90,9	144	22	309	JA
	sht - Heiztechnik	thermocomfort PN 15	14,9	93,2	37	18	177	
	sht - Heiztechnik	thermocomfort PN 23	23,0	91,3	134	17	135	
	sht - Heiztechnik	thermodual TDA 15	14,9	92,1	29	16	151	
	sht - Heiztechnik	thermodual TDA 25	25,0	90,7	59	17	151	
	sht - Heiztechnik	thermodual TDA 30	28,0	90,6	49	15	186	
	sht - Heiztechnik	thermodual TDA 40	38,0	90,6	49	15	186	
	Sieger	FBP 26-15	13,5	93,6	128,6	2	429,4	
	Sieger	FBP 26-25	25,0	94,1	13,1	8	50,1	
	Sieger	FBP 26-32	32,2	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Sieger	FBP 16-9	9,2	92,0	74	20	116	
	Sieger	FBP 16-15	14,9	93,0	28	18	78	
	Sieger	FBP M 16-15	14,9	93,0	28	18	78	
	Sieger	D 15 P	14,9	90,4	180	7	167	
	Sieger	D 20 P	22,0	91,1	172	7	446	
	Sieger	CosyLine PW	8,0	90,8	250	15	250	JA
	SL Systemlösung Haustechnik GmbH	SL pellet 18	18,0	89,7	39	12	169	
	Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS pelletplus	14,0	94,2	60	13	148	
	Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS pellettop	14,9	94,8	31	17	203	
	Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS pellettop 25	25,0	94,9	27	25	122	
	Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS terminator 20	20,0	92,8	11	20	279	
	Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS terminator 30	30,0	91,7	83	20	188	
	Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS terminator 40	40,0	90,6	152	19	98	
	Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS terminator 50	49,0	90,7	93	24	59	
	Solarfocus (Kalkgruber)	SOLARFOCUS terminator 60	61,0	90,8	34	29	19	
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus terminator II 22	22,0	93,9	19	23	806	
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus terminator II 30	30,0	92,9	10	29	586	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus terminator II 40	40,0	95,4	32	18	226	
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus terminator II 49	49,0	95,1	25	17,5	207	
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus terminator II 60	60,0	94,9	17	17	184	
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus terminator II 40	40,0	93,2	43	18	204	
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus terminator II 60	60,0	93,3	85	44	39	
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus octo ^{plus} 10	9,9	94,0	70	16	165	
	Solarfocus (Kalkgruber)	Solarfocus octo ^{plus} 15	14,9	93,1	81	19	165	
	SOLARvent Heizsysteme GmbH	IQ 120	12,0	92,7	93,2	28,4	208	
	SOLARvent Heizsysteme GmbH	IQ 150	14,9	92,7	51	24,1	208	
	SOLARvent Heizsysteme GmbH	IQ 200	20,0	91,7	63,2	24,1	208	
	SOLARvent Heizsysteme GmbH	IQ 270	27,0	90,3	80	24	208	
	SOLution	CW 21 W	10,0	94,2	164	18	338	JA
	SOLution	Insert PE 04.6W	10,0	94,2	164	18	338	JA
	SOLution	Smart PE 04.6W	10,0	94,2	164	18	338	JA
	SOLution	Topline PO 04.8 E	10,0	90,8	65	15	390	JA
	SOLution	SOList - 10	10,0	91,8	26	12	394	
	SOLution	SOList - 15	15,0	90,8	58	14	346	
	SOLution	SOList - 25	25,0	91,0	55	13	298	
	SOLution	SOList - 30	30,0	92,3	14	9	356	
	Solvis	SolvisLino LI 102	10,0	91,8	25	12	394	
	Solvis	SolvisLino LI 152	14,9	92,6	58	14	346	
	Solvis	SolvisLino LI 202	20,4	93,5	93	17	245	
	Solvis	SolvisLino LI 302	30,0	92,3	14	9	356	
	Solvis	SolvisLino LI 10	10,0	91,8	25	12	394	
	Solvis	SolvisLino LI 15	14,9	92,6	59	15	320	
	Solvis	SolvisLino LI 20	20,4	93,5	93	17	245	
	Solvis	SolvisLino LI 30	30,0	92,3	14	9	356	
	Sonnenkraft	Compello (PEL) 05	11,0	91,8	140	28	353	JA
	SONNIG Solar	Pelletec 15	14,0	94,9	42	6	114	
	SONNIG Solar	Pelletec 28	28,0	90,8	138	11	25	
	SONNIG Solar	Pelletec 50	49,9	92,4	20	25	250	
	Stocksbro-K	BioSol GB	22,8	92,2	51	22	78	
	Strebelwerk	ENP 10	10,3	92,0	193	22	281	
	Strebelwerk	ENP 15	14,9	91,8	82	15	123	
	Strebelwerk	ENP 25	25,2	93,3	18	14	95	
	Strebelwerk	ENP 35	35,0	92,8	13	15	86	
	Strebelwerk	PK 10	11,2	91,1	61,1	10,9	174	
	Strebelwerk	PK 15	14,9	94,7	106	17	365	
	Strebelwerk	PK 25	25,0	92,6	151	16	224	
	Strebelwerk	PK 45	45,0	91,9	154	7	265	
	Strebelwerk	pel-lets Futura 25	24,4	91,7	28	10	44	
	Studt + Co	Dragonfire multi 32	32,0	95,1	89,3	9	119	
	Studt + Co	Dragonfire multi 45	45,0	95,8	43,3	14,6	148	
	Studt + Co	Dragonfire multi 16	16,6	90,3	121	15	416	
	Studt + Co	Dragon Biocomfort	14,9	93,3	125	10	395	
	Studt + Co	Dragon OPOP 460	26,8	93,6	41	13	322	
	Studt + Co	Dragon HT 14,8	14,8	93,3	62	13,5	320	
	Sun Technics	STB 810 PW	10,0	94,2	164	18	338	JA
	TERMOVANA UNO	NPW 12	14,5	94,3	157	19	323	JA
	TERMOVANA UNO	NPW 16	16,0	91,2	157	19	280	JA

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	TERMOVANA UNO	NPW 18	18,0	92,1	134	17	280	JA
	TERMOVANA UNO	NPW 20	20,0	90,7	130	17	280	JA
	TERMOVANA UNO	NPW 22	22,0	90,8	111	18	280	JA
	TERMOVANA UNO	NPW 25	24,0	91,5	109	19	280	JA
	TERMOVANA UNO	NPW 30	27,0	90,5	96	19	189	JA
	TERMOVANA UNO	NPW 34,5	30,5	90,0	81	19	141	JA
	TERMOVANA UNO	NPBW 19	19,1	90,0	108	19	392	
	TERMOVANA UNO	NPBW 21	20,0	89,8	117	20,36	392	
	TERMOVANA UNO	NPBW 23	21,0	89,7	125	21,09	392	
	TERMOVANA UNO	NPBW 26	23,0	89,6	139	22	392	
	TERMOVANA UNO	NPBW 30	26,0	89,8	137	21,82	340	
	TERMOVANA UNO	NPBW 34,5	30,8	90,1	134	22	152	
	Thermorossi	Ecotherm Compact 18	15,0	89,8	222,5	20,4	765	
	Thermorossi	Ecotherm H2O 18	15,0	93,8	70	18	611	JA
	Thermorossi	Ecotherm H2O 18 Ceramiche	15,0	93,8	70	18	611	JA
	Thermorossi	Ecotherm H2O 18 Easy	15,0	93,8	70	18	611	JA
	Thermorossi	Ecotherm H2O 18 Metalcolor	15,0	93,8	70	18	611	JA
	thermostrom / Strebel	thermotec 14	14,0	94,9	42	6	114	
	thermostrom / Strebel	thermotec 28	28,0	90,8	138	11	25	
	TMC s.r.l.	IDRO 314	14,5	91,5	90	21	519	JA
	TMC s.r.l.	IDRO 316	16,0	92,0	113	19	519	JA
	Tropenglut	AT 10 - STG1 (Hackgutkessel)	86,0	89,3	112	30	346	
	TWIN HEAT	M20i	26,7	90,0	29	23	160	
	TWIN HEAT	Cpi 12	11,1	90,0	98	32	465	
	TWIN HEAT	M40i Stoker u. Variant A4-Kessel	48,0	90,0	133	30	502	
	TWIN HEAT	M80i	76,0	90,7	181	10	176	
	TWIN HEAT	CSI 100 i	89,0	90,3	244,0	40,0	329,0	
	TWIN HEAT	CSI 120 i	89,0	90,3	244,0	40,0	329,0	
	ULLMANN	UK P15J	14,0	89,9	243	12,6	156	
	ULLMANN	UK P20J	19,0	90,5	33,7	8,3	47,3	
	Ungaro s.r.l	AQA 15	15,0	90,5	84	15	336	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 10 I	10,0	93,0	164	21	303	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 10 E	10,0	92,5	143	21	303	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 14 I	14,5	92,5	209	16	330	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 14 E	14,0	91,7	234	17	330	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 24 E	24,0	90,8	210	20	141	JA
	Ungaro s.r.l	CTU FIT 24 I	24,0	92,0	214	19	141	JA
	Ungaro s.r.l	Yncas 14	14,0	94,5	129	30	115	JA
	Ungaro s.r.l	Maia 10	9,8	92,8	95,8	12	173	JA
	Ungaro s.r.l	Maia 14	13,0	93,3	169	9	173	JA
	Ungaro s.r.l	Kucina 18	18,0	91,8	138	14	351	JA
	Ungaro s.r.l	Maia Style 18	18,0	92,1	146	16	205	JA
	Vaillant	renerVIT VKP 142-1, 142-2, 142-3	12,4	91,6	169	35	272	
	Vaillant	renerVIT VKP 202-2, 202-3	21,2	93,0	25	13	185	
	Vaillant	renerVIT VKP 302-2, 302-3	28,2	91,5	53	16	185	
	Värmebaronen AB	COMET / Viking Bio	16,5	91,0	200	29	242	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
	Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m ³]	Staub bei Nennlast [mg/m ³]	CO- bei Teillast [mg/m ³]
Värmebaronen AB	Joker / Viking Bio		16,5	91,0	200	29	242	
Värmebaronen AB	Star / Viking Bio		16,5	91,0	200	29	242	
Värmebaronen AB	Pellmax UB / Viking Bio		19,5	90,0	223	19	618	
Värmebaronen AB	Pellmax CU / Viking Bio		20,0	90,0	223	19	618	
Värmebaronen AB	Pellmax VX / Viking Bio		20,0	90,0	223	19	618	
Vario Systemtechnik GmbH	PK8		13,5	93,6	128,6	2	429,4	
Vario Systemtechnik GmbH	PK15		14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
Vario Systemtechnik GmbH	PK25		25,0	94,1	13,1	8	50,6	
Vario Systemtechnik GmbH	PK35		35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
Vario Systemtechnik GmbH	PKL 8		9,2	92,0	74	20	116	
Vario Systemtechnik GmbH	PKL 15		14,9	93,0	28	18	78	
Vario Systemtechnik GmbH	Vario.Line PK 100		99,9	94,8	54	11	37	
VERNER	A 25		27,0	92,7	97	32	520	
VERNER	A 50		48,0	92,1	142	0,4	578	
VERNER	A 251		25,4	90,5	74	3	1076	
VERNER	A 501		48,0	92,1	142	0,4	578	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (12)		12,0	93,9	15	18	75	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (18)		18,0	94,3	21	18	56	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (24)		24,0	94,7	27	17	36	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (32)		32,0	94,4	26	20	40	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (40)		40,0	94,2	25	23	45	
Viessmann	Vitoligno 300-P VL3B (48)		48,0	93,9	24	25	48	
Viessmann	Vitolig 300 VL3A		9,9	90,2	48	13	395	
Viessmann	Vitolig 300 VL3A		15,0	90,5	29	12	184	
Viessmann	Vitolig 300 VL3A		21,0	90,4	48	11	162,2	
Viessmann	Vitolig 300 VL3A		25,9	90,3	66	10	143	
Viessmann	Vitolig 300 VL3 0		14,9	91,3	55	21	223	
Viessmann	Vitolig 300 VL3 0		25,9	90,3	58	6	202	
Viessmann	Vitolig 300 VL3 0		15,0	91,3	55	21	223	
Viva	VIVA Atmos D 20 P		22,0	91,1	172	7	446	
Viva	VIVA Calora 21 SL Pellet		20,0	92,8	11	20	279	
Viva	VIVA Calora 31 SL Pellet		30,0	91,7	83	20	188	
Viva	VIVA Calora 41 SL Pellet		40,0	90,6	152	19	98	
Viva	VIVA Calora 51 SL Pellet		49,0	90,7	93	24	59	
Viva	VIVA Calora 61 SL Pellet		60,0	90,8	34	29	19	
Viva	VIVA Comodo PL 15		15,0	91,8	192	18	18	
Viva	VIVA Comodo PL 25		25,0	90,9	103	17	192	
Wärmewerk	Pellet Energy 15		14,0	95,1	69	12	411	
Wärmewerk	Pellet Energy 25		24,0	95,4	81	15	196	
Wagner & Co	Pelletkessel XILO 10		9,9	93,2	43	9	138	
Wagner & Co	Pelletkessel XILO 15		15,0	92,7	15	10	141	
Wagner & Co	Pelletkessel XILO 21		21,0	92,8	32	9	138	
Wagner & Co	Pelletkessel XILO 26		25,9	92,9	45	8	136	
Wagner & Co	LIGNOcomfort PN 15		14,9	93,2	37	18	177	
Wagner & Co	LIGNOcomfort PN 23		23,0	91,3	134	17	135	
Wagner & Co	LIGNOplus 210		10,3	92,0	193	22	281	
Wagner & Co	LIGNOplus 10		11,2	91,1	61,1	10,9	174,1	
Wagner & Co	LIGNOplus 15		14,9	94,7	106	17	355	
Wagner & Co	LIGNOplus 25		25,0	92,6	151	16	224	
Wagner & Co	LIGNOplus 45		45,0	91,9	154	7	255	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
■ 09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein <u>Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Wamsler	WP AQUA	14,5	94,3	157	19	323	JA
	Wamsler	Inga-Zentralheizung	10,0	94,2	164	18	338	JA
	Westfa	BioSol GB	20,0	92,2	51	22	78	
	Westfa	Multitherma PELSPK 620	20,0	92,2	51	21,1	77	
	Westfa	Pellio Aqua	10,0	94,2	164	18	338	JA
	Westfeuer	Pueblo Aqua 6	6,0	96,4	15	9	124	JA
	Westfeuer	Pueblo Aqua 12	12,0	94,9	5	11	259	JA
	Westfeuer	K 15	14,9	92,1	29	16	151	
	Westfeuer	K 25	25,0	90,7	59	17	151	
	Westfeuer	P 15	14,5	95,7	42	18	111	
	Westfeuer	P 25	25,0	95,4	54	12	138	
	Westfeuer	P 35	35,0	95,4	54	12	138	
	Windhager	BioWIN 100 (BWE, BWK, BWP)	9,9	93,2	43	9	138	
	Windhager	BioWIN 150 (BWE, BWK, BWP)	15,0	92,7	15	10	141	
	Windhager	BioWIN 210 (BWE, BWK, BWP)	21,0	92,8	32	9	138	
	Windhager	BioWIN 260 (BWE, BWK, BWP)	25,9	92,9	45	8	136	
	Windhager	BioWIN 350 (BWE, BWK, BWP)	35,0	91,2	28	12	67	
	Windhager	BioWIN 450 (BWE, BWK, BWP)	45,0	90,7	29	12	81	
	Windhager	BioWIN 600 (BWE, BWK, BWP)	60,0	90,1	31	12	103	
	Windhager	FireWIN 090	9,0	94,5	55	16	167	JA
	Windhager	FireWIN 120	12,0	94,1	48	20	167	JA
	Windhager	PMX 150	14,9	91,3	55	21	223	
	Windhager	PMX 150 (auch als 150 K)	15,0	91,3	55	21	223	
	Windhager	PMX 210 K	21,0	90,7	57	13	211	
	Windhager	PMX 260 K	25,9	90,3	58	6	202	
	Windhager	VarioWIN 6	6,0	90,4	28	14	153	
	Windhager	VarioWIN 12 Klassik	12,0	91,4	33	11	169	
	Windhager	VarioWIN 12 Premium-D	12,0	91,4	33	11	169	
	Windhager	VarioWIN 12 Exklusiv-P	12,0	91,4	33	11	169	
	Windhager	VarioWIN 12 Exklusiv-S	12,0	91,4	33	11	169	
	Windhager	VarioWIN 12 Exklusiv-D	12,0	91,4	33	11	169	
	Wodtke	BM01 ivo.tec 9	9,0	94,5	125	10	330	JA
	Wodtke	BM01 ivo.tec 11	11,0	94,0	132	12	330	JA
	Wodtke	BM01 ivo.tec 13	13,0	93,9	151	17	330	JA
	Wodtke	BM01 ivo.tec 15	15,0	93,8	144	14	330	JA
	Wodtke	BM01-2 ivo save 9	9,0	94,5	125	10	330	JA
	Wodtke	BM01-2 ivo save 11	11,0	94,0	132	12	330	JA
	Wodtke	BM01-2 ivo save 13	13,0	93,9	151	17	330	JA
	Wodtke	Primärofenkessel CW 21	10,0	94,2	164	18	338	JA
	Wodtke	PE 04.6 E WW Primärofen	10,0	94,2	164	18	338	JA
	Wodtke	Dave PO 04.5-11 E WW	10,0	94,2	164	18	338	JA
	Wodtke	Smart PO 04.6 E WW	10,0	94,2	164	18	338	JA
	Wodtke	Topline PO 04.8 E WW	10,0	90,8	65	15	390	JA
	Wodtke	Frank PO 04.5-1 E WW	10,0	94,2	164	18	338	JA
	Wodtke	Ray PO 04.5-1 E WW	10,0	94,2	164	18	338	JA
	Wörle Umweltprodukte GmbH	Boink 16	14,3	94,0	228	12	83	
	Wörle Umweltprodukte GmbH	Boink 30	24,0	90,1	78	18	129	
	Wolf	BPH-10	9,2	92,0	74	20	116	
	Wolf	BPH-15	14,9	94,4	26,9	12,1	277,5	
	Wolf	BPH-25	25,0	94,1	13,1	8	50,1	

Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen								
09.03.2012	<p>Bitte beachten Sie, dass <u>Kombinationskessel</u> aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt <u>Nennwärmeleistung</u> für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.</p>							
	<p>Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 11.03.2011 eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.</p> <p>Die Kleinf Feuerungsanlagenverordnung (1. BImSchV) trat am 22. März 2010 in Kraft. Für Holzheizungen, Kaminöfen und andere kleine Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe gelten ab dem 22. März 2010 neue Umweltauflagen.</p> <p>Die nachstehende Liste wurde daher um die -Pelletöfen mit Wassertasche- bereinigt, die diese neuen Anforderungen nicht erfüllen.</p>							
Stand der Liste:	Hersteller	Anlagen - Typ	Nennwärmeleistung [kW]	Kessel-Wirkungsgrad (direkte Methode) [%]	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
	Wolf	BPH-35	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	
	Wolf	Pellevent M 15	14,9	91,7	151	18	481	
	Wolf	Pellevent M 30	29,8	94,4	148	20	203	
	Xiang S.p.A. (jetzt: AMG S.p.A)	NSAT 140-150-160-170-180/LST20-16	16,2	91,0	227	21,3	333	JA
	ZWS	CERTUS II / 15	14,9	94,7	106	17	355	
	ZWS	CERTUS II / 25	25,0	92,6	151	16	224	
	ZWS	CERTUS II / 45	45,0	91,9	154	7	255	
	ZWS	PESOL 15	14,9	90,6	109	17	165	
	ZWS	PESOL 21	25,0	90,4	73	15	165	